Downlight Led PRICKLUX TUBE 44W, CCT, Philips Certadrive

Luminaria empotrable circular LED de 44W - CCT posee un ángulo de rotación vertical de 60º horizontal de 320º dando un margen amplio para fijar la luz en la dirección deseada en cada momento. El ángulo de apertura de la lente de 24º permite enfatizar y acentuar los objetos.

ESPECIFICACIONES

Potencia	**44W**
Flujo luminoso	**4400lm**
Ángulo de apertura	**24º**
Temperatura de color	**3000-4000-6000K**
CRI	**85**
Alimentación	**AC220V**
Tensión de funcionamiento	**85-265VAC**
Chip	**BridgeLux COB**
DRIVER fabricante	**Philips**
Forma y corte	**Circular 165mm**
Movilidad	**Basculante**
Interior-exterior	**Interior**
Aislamiento electrico	**Luminaria de clase I**
Otros	**Reflector de aluminio**
Etiqueta energética	**A+**

Referencia
LD1012218

Color de luz
3000-4000-6000K

Dimensiones del producto
190x190x160mm

Dimensiones del packaging
20x20x20cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE
TUV

DETALLES

La fuente lumínica de alta eficiencia y tecnología COB entrega una alta luminosidad con lo que reemplazará a la perfección a focos tradicionales aportando un ahorro superior al 80%.

COLOR SELECCIONABLE: Nuestro Downlight dispone de selector de temperatura de color, pudiendo escoger entre el blanco frío - 6000K, blanco neutro 4000K y blanco cálido 3000K.

Con su funcional diseño basculante, podemos modificar la dirección hacia donde enfoca la luz hasta 60º. De este modo podemos adaptar el haz de luz del espacio a las necesidades del momento que se requieran, pudiendo cambiarlo en cualquier momento de una manera muy fácil.

Su elevado índice de reproducción cromática mayor a 90 garantiza una reproducción de los colores de forma natural.

La fuente de alimentación CERTADRIVE Philips es IP20.

Aplicaciones del Foco Empotrable Orientable LED 44W - IP20 - 24º - CCT
Tiendas
Restaurantes
Museos
Galerías comerciales

GALERIA

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.